


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 8099 met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten
- ▶ Voor Sensys en Intermat

Kruismontageplaat om aan te schroeven


- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 575	1/200 st.
1,5	9 071 576	1/200 st.
3,0	9 071 577	1/200 st.
5,0	9 071 578	1/200 st.

Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven


- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat $\pm 2,5$ mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 585	1/200 st.
1,5	9 071 586	1/200 st.
3,0	9 071 587	1/200 st.
5,0	9 071 588	1/200 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven


- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 625	1/200 st.
1,5	9 071 626	1/200 st.
3,0	9 071 627	1/200 st.
5,0	9 071 628	1/200 st.

Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven

- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat $\pm 2,5$ mm
- ▶ Vernikkeld staal




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 595	1/200 st.
1,5	9 071 596	1/200 st.
3,0	9 071 597	1/200 st.
5,0	9 071 598	1/200 st.

- Montageplaten Systeem 8099 met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten
- Voor Sensys en Intermat

Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- Schroefkop conform DIN 7997
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat $\pm 1,6$ mm
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,5	9 084 993	1/200 st.
3,0	9 084 994	1/200 st.

Lineaire montageplaat om in te persen


- Voor boring $\varnothing 10 \times 12$ mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat $\pm 1,6$ mm
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,5	9 084 991	1/200 st.
3,0	9 084 992	1/200 st.

Face-Frame-montageplaat Systeem 8000 om aan te schroeven

- Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4 \times 20$ mm
- Rijboring 40 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- Alleen te gebruiken met Sensys-scharnieren
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 084 930	1/200 st.
4,5	9 084 931	1/200 st.

Alleen te gebruiken met Sensys-scharnieren