





# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys 8657 met pot in Intermat-design, scharnier zonder insprong
- ▶ Openingshoek 165°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek zonder geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 – 32 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 11,6 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- ▶ Scharnier zonder insprong
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
- ▶ Opmerking: kan alleen met montageplaat Systeem 8099 of Systeem 8000 worden gebruikt

## Sensys 8657, openingshoek 165°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times D$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	VE
					
Voor schroefbevestiging TH 42		-	<b>9 099 750</b>	<b>9 099 760</b>	1/50 st.
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 099 751</b>	<b>9 099 761</b>	1/50 st.
Snelle montage Flash TH 44		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 099 752</b>	<b>9 099 762</b>	1/50 st.
Snelle montage Fix THS 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>9 099 753</b>	<b>9 099 763</b>	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 099 771</b>	<b>9 099 781</b>	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>9 099 773</b>	<b>9 099 783</b>	1/50 st.