

Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Openingshoek 110°, verpakkingseenheid 200 st.



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 24 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8645i, openingshoek 110°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 071 220	9 071 221	9 071 222	200 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 071 238	9 071 239	9 071 240	200 st.